



VI262120
Vario de cuisson Flex Induction Série 200
Bandeau de commande noir
Largeur 60 cm

Combinable avec les autres tables de cuisson de la Série 200, en parfaite harmonie
Bandeau de commande intégré pour une manipulation confortable et sécurisée

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 19x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).
2 zones de cuisson Flex Induction 19x23 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 38x23 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux.
Bandeau de commande intégré.
Contrôle électronique avec 9 positions positions de cuisson.

Caractéristiques

Marquage des zones de cuisson.
Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.
Fonction Frying-Sensor.
Détection automatique des casseroles.
Fonction Booster pour chaque zone de cuisson.

Sécurité

Indicateur de chaleur résiduelle.
Témoin lumineux de mise sous tension.
Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.
L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.
Poids de l'appareil : env. 17 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 7,4 kW.
Câble de raccordement 1,5 m sans prise.

Caractéristiques

Appellation produit/famille
Foyer en vitrocéramique

Type de construction
Encastrable

Type d'énergie
Électricité

Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément
4

Système de commandes

Niche d'encastrement (mm)
50 x 560-560 x 492-492

Largeur de l'appareil
580

Dimensions du produit (mm)
50 x 580 x 512

Dimensions du produit emballé (mm)
200 x 690 x 600

Poids net (kg)
16,613

Poids brut (kg)
17,0

Témoin de chaleur résiduelle
Indépendant

Emplacement du bandeau de commande
Devant de la table

Types de commandes extérieures

Matériau de base de la surface
Vitrocéramique

Couleur de la surface
Acier inox, Noir

Couleur du cadre
Acier inox

Certificats de conformité
AENOR, CE

Longueur du cordon électrique (cm)
150

Code EAN
4242006280505

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)
7400

Puissance maxi gaz en W

Intensité (A)

Tension (V)
220-240

Fréquence (Hz)
50; 60

2019-05-17
Page 1

Autres couleurs disponibles

VI262120
Bandeau de commande noir
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

1 x racloir à verre.

Accessoires en option

GP900001
Poêle Frying-Sensor en inox
GP900002
Poêle Frying-Sensor en inox
GP900003
Poêle Frying-Sensor en inox

Installation Accessories

VV200010
Barrette de jonction en inox pour installation de plusieurs Vario de cuisson de la Série 200
VV200020
Barrette de jonction noire pour installation de plusieurs Vario de cuisson de la Série 200

VI262120
Vario de cuisson Flex Induction Série
200
Bandeau de commande noir
Largeur 60 cm

2019-05-17
Page 2

